

Codice Articolo : 90025

Descrizione : Distruggidocumenti a frammento 240.1 C4 - 38,5L - Kobra

Part - Number : 99.912

Marca : KOBRA

Descrizione Estesa

Distruggidocumenti a frammento con robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio. Coltelli in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio, non danneggiabili da graffette e punti metallici: speciali profili elevano la capacità distruttiva, pur mantenendo bassi consumi elettrici. Motore con protezione termica capace di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldarsi. Dotato di sistema Energy Smart® per la salvaguardia dell'ambiente e la riduzione dei costi energetici: la modalità stand-by si attiva dopo solo 8 secondi di non utilizzo. SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro COLTELLI IN ACCIAIO TEMPRATO non danneggiabili da punti metallici e graffette ENERGY SMART®: sistema di risparmio energia, attiva la modalità stand-by dopo 8 secondi di non utilizzo START & STOP: avviamento e arresto automatico tramite fotocellule SAFETY STOP: arresto automatico di sicurezza con segnalazione luminosa per sacco pieno e/o porta aperta AUTOMATIC REVERSE: sistema anti-inceppamento, ritorno automatico del materiale inserito in caso di intasamento ELEGANTE MOBILE da 40 litri montato su ruote girevoli. Luce entrata: 240 mm Larghezza di taglio: Frammento 3,5 x 30 mm Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399): P-4 O-3 T-4 E-3 F-1 Capacità fogli*: 15-17 fogli (A4 70 gr) 13-15 fogli (A4 80 gr) Materiali distruttibili: Carta, Carte di credito, Carte di credito con chip, CD/DVD, Film Velocità: 0,07 m/sec Capacità sacco raccolta: 40 litri Livello rumorosità: 58-61 dba Voltaggio: 230 Volt Potenza motore: 500 Watt Dimensioni (LxPxH): 40 x 36 x 64 cm Peso: 25 Kg



Dimensioni e peso Articolo confezionato

Altezza :	0,00	mt
Lunghezza :	0,00	mt
Profondità :	0,00	mt
Peso :	0,00	kg

Confezionamento

Confezione :	1
Imballo :	1

Codice a Barre

Pezzo :	
Confezione :	
Imballo :	

Caratteristiche

Funzione RELEASE	Si
Capacità di taglio	12 fogli
Tipo e dimensione di taglio	Frammento (3,5x30mm)
Livello sicurezza	Din 66399 (P-2 O-2 T-2 E-2)
Imboccatura	230mm
Ciclo di lavoro	Continuo
Cestino	38,5L
Velocità di distruzione	0,025 mt/sec