

Codice Articolo : 95710

Descrizione : Mascherina Aura™ 9322+ FFP2 - con valvola - monouso - 3M - conf. 10 pezzi
(imbustati singolarmente)

Part - Number : 7100258909

Marca : 3M

Descrizione Estesa

Il respiratore per carteggiatura a mano e per l'uso di utensili elettrici 3M™ Aura™ 9322+ è la mascherina facciale filtrante a valvola con design a 3 lembi Aura™, ponte nasale regolabile, lembo nasale scolpito, stringitesta con codifica colore e valvola 3M™ Cool Flow™ per una protezione confortevole. È certificato FFP2 . Per la protezione delle vie respiratorie durante la perforazione, la segatura e la carteggiatura a mano o con una levigatrice orbitale, utilizzare il respiratore per carteggiatura a mano e per l'uso di utensili elettrici 3M™ Aura™ 9322+. Il respiratore a valvola aiuta a offrire una protezione FFP2 da livelli medi di polveri sottili e nebbie a base acquosa o oleosa, generalmente presenti quando si lavora con cemento, legno e acciaio. Dotato del nostro design a 3 lembi Aura™, è progettato per favorire più movimenti facciali durante le comunicazioni. Inoltre, il filtro in materiale altamente performante è progettato per aiutare a respirare più facilmente. Il ristagno di calore all'interno del respiratore viene ridotto dalla valvola 3M™ Cool Flow™, che rimuove l'aria espirata. Il ponte nasale regolabile, il design curvo a profilo ribassato e il lembo nasale scolpito aiutano a garantire non solo una tenuta sicura e una perfetta aderenza, ma anche un buon campo visivo e una migliore compatibilità con gli occhiali 3M. Il lembo superiore goffrato è progettato per ridurre ulteriormente l'appannamento degli occhiali per una migliore visibilità con gli occhiali.

FFP2 (Maschera facciale filtrante - Classe 2) offre protezione da livelli medi di polveri sottili e nebbie a base acquosa od oleosa, generalmente presenti in fase di carteggiatura, molatura e perforazione e taglio, con questi tipi di materiali: pitture, vernici, cemento, legno e acciaio

Gli stringitesta sono con codifica colore per indicare il livello prestazionale - blu: FFP2 secondo EN 149:2001+A1:2010

Conforme agli standard europei - Marchio CE 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D)

Questo prodotto aiuta a proteggere da polveri, fumi e



Dimensioni e peso Articolo confezionato

| | | |
|---------------------|------|----|
| Altezza : | 0,09 | mt |
| Lunghezza : | 0,25 | mt |
| Profondità : | 0,21 | mt |
| Peso : | 0,24 | kg |

Confezionamento

| | |
|---------------------|----|
| Confezione : | 12 |
| Imballo : | 1 |

Codice a Barre

| | |
|---------------------|----------------|
| Pezzo : | 4054596315129 |
| Confezione : | 04054596315136 |
| Imballo : | |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Tipologia | Respiratori con valvola |
| Certificazioni | EN 149:2001+A1:2009, CE |
| Quantità per confezione | 10 pezzi |
| Livello di protezione | FFP2 |
| Tipo di protezione | Da polveri, fumi, nebbie fino a 12 x TLV |
| Con valvola | Sì |
| Monouso | Sì |
| Imbustamento singolo | Sì |
| Pagina catalogo SG | 399 |